

Ausschreibungstext BKN230-24-PL

Kommunikations- und Netzgerät für eine motorisierte Brandschutzklappe mit 24V „-ST“ Antrieb. Kommunikation und Speisung über AC 230 V Powerline. Anschluss für einen Rauchmelder 24V.

Passende Antriebe: BF24..-ST, BLF24..-ST, BFN24..-ST

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme Betriebsstellung: ca. 4 W (inkl. Antrieb)

Anschluss Powerline: Federzugklemme

Anschluss Antrieb: AMP-Steckverbindung

Powerline-Kanalauswahl: via Master

Topologie: Frei

Adressierung: via USB-Schnittstelle und Windows Rechner oder via Master (automatisch oder manuell)

Identifikation: Ablösbare Etikette mit physikalischer MAC-Adresse, Eingabe Klartext per USB-Schnittstelle und Windows Rechner

Überwachungsparameter des Antriebs: Endlagen, Laufzeit und Leistung

Funktionskontrolle der Klappe: per Tastendruck am Gerät

Software-Updatemöglichkeit: Via Powerline oder USB

Schutzklasse: II schutzisoliert

EMV: CE gemäss 2014/30/EU

Niederspannungsrichtlinie: CE gemäss 2014/35/EU

Fabrikat: BV-Control AG, Schweiz

Typ: BKN230-24-PL